

GRIFFON® SILPAT

Pasta de etansare pentru canepa



DESCRIEREA PRODUSULUI

Pasta pentru etansarea imbinarilor metalice filetate.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etansarea imbinarilor metalice filetate precum cele de gaz, apa (instalatii de incalzire centralizata) si sisteme de aer comprimat. Pentru apa, utilizati in combinatie cu canepa. Pentru gaz, propan sau butan, utilizati fara canepa. Gaz: -20°C pana la +70°C, max. 5 bari. Apa: pana la max. +95°C, max. 16 bari; pana la +130°C, max. 7 bari. Nu este indicat pentru oxigen.

STANDARDE / NIVELURI DE CALITATE

EN 751-2/1-2: materiale de etansare pentru racorduri filetate metalice în contact cu gaze din familia 1, 2 si 3 de gaze si cu apa calda. Partea a 2 a: Compusi de imbinare care nu se intaresc.

PREGATIRE

Tratament preliminar: Curatati bine si degresati suprafetele.

APLICARE

Instructiuni de utilizare:

1. Aplicati pasta generos si uniform pe intreaga suprafata a filetului

2. Pentru sisteme de apa, aplicati mai intai canepa pe filet si apoi insurubati filetul (rotiti capul filetului).

3. Asamblati imbinarile.

Pete/reziduuri: Indepartati orice reziduu cu un degresant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la apa: foarte buna

Rezistenta la temperatura: de la -20°C pana la +130°C

SPECIFICATIILE TEHNICE

Baza: ulei mineral

Culoare: verde

Vascozitate: pasta

Densitate: aprox. 1.36 g/cm³

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni daca este depozitat in ambalajul sigilat in locuri uscate si la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.